

Bona Care Oil

Technisches Merkblatt

Finishing



Bona Care Oil ist ein schnell trocknendes Pflegeöl für bauseitig geölte Holzböden. Die einzigartige Mischung aus verschiedenen Pflanzenölen hat ein ausgezeichnetes Eindringverhalten bei einer sehr geringen Geruchsentwicklung. Es sättigt die Poren des Holzes wieder neu für einen andauernden Schutz.

- Schnelle Trocknung und einfach in der Anwendung
- Erfüllt die Grenzwerte zur Bestimmung des Migrationsverhaltens gemäß EN71-3 (Oberflächen von Kinderspielzeug)

Technische Daten

Basis:	Modifizierte Pflanzenöle
Verdünnung:	Nicht verdünnbar
Trockenzeit:	Mindestens 12 Stunden* <i>*Unter normalen raumklimatischen Bedingungen, 20 °C/60% rel. LF</i>
Verarbeitungswerkzeug:	Einscheibenmaschine & Pad mit Bona WoolPad oder Bauwolltüchern
GISCODE:	Ö40+
Gesamtverbrauch:	Pflege geöltes Holz: 50 - 100 m ² /Liter in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes
Kennzeichnungspflichtig:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Brandgefahr:	Nicht brennbar. Gefahr der Selbstentzündung
Reinigung der Geräte:	Reinigung der Werkzeuge mit Testbenzin. Ausgehärtetes Material kann mit Testbenzin entfernt werden
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 3 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C und nicht über +25°C Vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern und transportieren
Gebindeentsorgung:	Deutschland: DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	1,0 und 5,0 Liter

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

Falls erforderlich muß die Oberfläche mit Bona Soap oder dem Bona Deep Clean System gründlich gereinigt werden. Vor der Verwendung von Bona Care Oil muss die Fläche trocken sein. Das Produkt auf Raumtemperatur bringen und den Behälter gründlich vor Gebrauch schütteln. **Die niedrigste Raumtemperatur für den Gebrauch ist +16°C.**

1. Verteilen Sie das Pflegeöl dünn und gleichmäßig mit einem Bona WoolPad oder einem Baumwolltuch mit einer Einscheibenmaschine.
2. Entfernen Sie das überschüssige Pflegeöl mit Bona Waffeltüchern, oder dem Bona WoolPad und lassen Sie die Oberfläche mindestens 12 Stunden trocknen.

WARNUNG: BONA CARE OIL ENTHÄLT TROCKNENDE ÖLE. GEFAHR DER SELBSTENTZÜNDUNG. GETRÄNKTE LAPPEN UND PADS NUR IN GESCHLOSSENEN BEHÄLTERN ODER IN WASSER AUFBEWAHREN

Bitte separate Pflegeanweisung beachten.

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Weitere Produktinformationen, Pflegeanweisungen und Sicherheitsdatenblätter sind unter www.bona.com/de verfügbar.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82

Bona[®]