

RZ ELASTIC WISCHPFLEGE

SPEZIALPFLEGE FÜR DIE UNTERHALTSREINIGUNG ELASTISCHER, PU/PUR-VERGÜTER ODER ERSTGEPFLEGTER BODENBELÄGE

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Hochwirksame Spezialpflege für die laufende Unterhaltsreinigung elastischer, werkseitig vergüteter bzw. mit RZ Elastic Siegel oder RZ Turbo Protect beschichteter Bodenbeläge und Natur- und Kunststein.

GEEIGNET FÜR:

Elastische Bodenbeläge aus PVC, CV, Kautschuk, Linoleum, Natur - und Kunststeinbeläge



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- ▶ Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang
- ▶ Enthält hochwertige Pflegekomponenten
- ▶ Bildet einen schmutzabweisenden Film

TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart:	KU-Kanister / PE-Flasche
Gebindegröße:	Kanister: 5 l / Flasche: 750 ml
Lagerfähigkeit:	5 Jahre
Verbrauch:	ca. 25 ml/5l Wasser
Mindestverarbeitungstemperatur:	18-25 °C
pH-Wert:	7
Begehbar:	Nach Trocknung

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:

Lose aufliegenden Schmutz oder leichte Verschmutzungen abkehren. Groben Schmutz zunächst gründlich entfernen.

VERARBEITUNG:

- ▶ RZ Elastic Wischpflege 1:200 (50 ml auf 10 l Wasser) mit Wasser verdünnen.
- ▶ Die Fläche mit einem Microfasermopp feucht wischen.
- ▶ Restfeuchte trocknen lassen, nicht nachwischen !

WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Die vorgegebene Dosiermenge ist zwingend einzuhalten. Häufige Überdosierung kann zur Verminderung der Rutschhemmung führen.
- ▶ Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.
- ▶ Die regelmäßige Unterhaltpflege verbessert die Optik und Lebensdauer der werkseitig aufgebrachten PU/PUR Vergütung des Bodenbelages.
- ▶ Beim Einsatz unserer Pflegemittel, vor allem auf industriell hergestellten oder unbekannten Oberflächen, kann es in seltenen Fällen zu Differenzen der Systeme kommen was sich in einer optischen Beeinträchtigung bzw. in einer verminderten Haftung widerspiegelt. Wir empfehlen daher im Vorfeld eine kleine Musterfläche anzulegen um die Kompatibilität zu prüfen.

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE GU50 - Unterhaltsreiniger, lösemittelhaltig ohne hautresorptive Stoffe. Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/ Sicherheitshinweise auf dem Gebinde-etikett, DetVO-Blatt, Sicherheitsdatenblatt.

ENTSORGUNG:

Nicht unverdünnt in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde entsprechend den örtlichen/behördlichen Richtlinien als recyclingfähige Gebinde entsorgen. Die Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Gebrauchsanweisungen auf den Gebinden sind strikt zu beachten.