

SPEZIALREINIGER FÜR PUR VERGÜTETE BODENBELÄGE

# RZ PUR REINIGER

SPEZIALREINIGER FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG VON ELASTISCHEN BODENBELÄGEN

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Hochwirksamer Spezial- und Bauschlussreiniger für alle werkseitig PUR vergüteten oder nachträglich mit RZ TURBO PROTECT versiegelten elastischen Bodenbeläge und Linoleum.

**GEEIGNET FÜR:**

- ▶ Werkseitig PUR vergütete Bodenbeläge
- ▶ Mit RZ TURBO PROTECT versiegelte elastische Untergründe
- ▶ Linoleum
- ▶ Laminat



**PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:**

- ▶ Hohes Schmutzlösekraft
- ▶ Streifenfreie Reinigung

**TECHNISCHE DATEN:**

Gebindeart:	KU-Gebinde
Gebindegröße:	0,75 und 5 l
Lagerfähigkeit:	mind. 2 Jahre
Mischungsverhältnis:	Unterhaltsreinigung: ca. 25 ml/5l Wasser - Intensive Reinigung: ca. 200 ml/5l Wasser bis 1:1
Mindestverarbeitungstemperatur:	Zwischen 18 - 25 °C bei 35 - 65% rel. Luftfeuchtigkeit
pH-Wert:	8

## HINWEIS:

Den Boden mit einem Haarbesen oder einem Staubsauger von Schmutz und Staub befreien.

## VERARBEITUNG:

- ▶ Gebinde muss vor dem Gebrauch der empfohlenen Raumtemperatur (20°C) entsprechen und gut aufgeschüttelt werden.
- ▶ RZ PUR REINIGER je nach Verschmutzungsgrad dosieren (25 ml/5 Liter Wasser bis zur 1:1 Anwendung). Mit dem RZ MICROFASERMOPP gleichmäßig feucht (nicht nass) auf die zu reinigende Fläche auftragen.
- ▶ Restfeuchte trocknen lassen. Es ist kein Nachwischen notwendig.
- ▶ Nach Abtrocknung kann die Oberfläche belastet werden.

## WICHTIGE HINWEISE:

- ▶ Am besten verarbeitbar bei 18 - 25 °C und relativer Luftfeuchtigkeit 35% - 65%. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Originalgebinde bei trockener Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen und keinen Temperaturen über 40 °C aussetzen.
- ▶ Frisch versiegelte Flächen dürfen erst nach Erreichen der Endfestigkeit mit RZ PUR REINIGER gereinigt werden.
- ▶ Regelmäßige Reinigung und Pflege verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer.

## ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Unterhaltsreiniger, reizend, lösemittelhaltig ohne hautresorptive Stoffe. Nicht brennbar. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei der Verarbeitung Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe / Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei der Verarbeitung ist die Belüftung der Arbeitsräume, sofern möglich, grundsätzlich zu empfehlen. Zu beachten sind u.a.: Vorschriften der GefStoffV, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, DetVO-Blatt und Sicherheitsdatenblatt.

## ENTSORGUNG:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekrazte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall.